

医務室 有効換気量

ガス消費量
- ガスコロ 2400 kcal/hr
- 湯沸器 4800 kcal/hr
- 計 12200 kcal/hr

V = 40KQ
= 40×0.00108×12200 = 527.1 m³/hr
527.1 m³/h < 550 m³/hr

第2体育室 ×8 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#25 SA = 500 m³/H	第2体育室 RG GVS 1300×600 RA = 3320 m³/H	ロビー ×5 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#25 SA = 700 m³/H	OAG-2(建築工事) 有効 3.1㎡, 2500×1600 OA = 14,400 m³/H
ロビー RG GVS 900×900 RA = 2300 m³/H	便所4(男) GVS 300×300 EA = 500 m³/H	便所4(女) GVS 250×250 EA = 400 m³/H	OAG-3(建築工事) 有効 1.1㎡, 2000×1500 OA = 11,700 m³/H
身障者便所3 GVS 200×200 EA = 200 m³/H	更衣控室1 ×2 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#30 SA = 700 m³/H	第1体育室 ×16 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#30 SA = 700 m³/H	OAG-4(建築工事) 有効 0.2㎡, 1000×700 OA = 2,400 m³/H チャンバー 1000×600×700H チャンバー板厚 0.8㎜以上
第1体育室 ×2 金網 1000×450 RA = 12,000 m³/H	第1体育室 RG GVS 1200×1000 RA = 7200 m³/H	更衣控室2 ×2 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#30 SA = 700 m³/H	EAG-2(建築工事) 有効 1.3㎡, 2500×1600 EA = 14,400 m³/H
第1体育室 金網 800×400 RA = 7200 m³/H			EAG-3(建築工事) 有効 1.1㎡, 1300×2500 EA = 11,700 m³/H
レターンパス 機械室4 ×2 GVS 400×400 OA = 500 m³/H			EAG-4(建築工事) 有効 0.2㎡, 1500×700 EA = 3,700 m³/H チャンバー 1500×600×700H (中仕切り2枚) チャンバー板厚 0.8㎜以上

プール室 ×12 ノズル 250φ SA = 1000 m³/H (耐塩塗装)	プール室 ×12 ノズル 250φ SA = 975 m³/H (耐塩塗装)	プール室 RG GVS 1600×1000 RA = 12,000 m³/H (耐塩塗装)	OAG-1(建築工事) 有効 4.0㎡, 4500×2600 OA = 43,160 m³/H
プール室 RG GVS 1600×1000 RA = 11,700 m³/H (耐塩塗装)	ホール ×4 ノズル 250φ SA = 1,200 m³/H	ホール ×8 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#30 SA = 900 m³/H	EAG-1(建築工事) 有効 3.7㎡, 4000×2600 EA = 39,460 m³/H
ホール ×2 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#30 SA = 1185 m³/H	廊下 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#30 SA = 1185 m³/H	ホール RG GVS 1400×1000 RA = 8,000 m³/H	EAG-5(建築工事) 有効 0.2㎡, 1400×500 EA = 2,550 m³/H チャンバー 1400×600×500H
ホール RG GVS 1000×600 RA = 4,600 m³/H	風除室 BL(D) 1500L SA = 450 m³/H	幼児コーナー ×2 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#30 SA = 750 m³/H	EAG-6(建築工事) 有効 0.1㎡, 600×300 EA = 1,100 m³/H チャンバー 600×600×500H
便所1(男) GVS 250×250 EA = 450 m³/H	便所1(女) GVS 250×250 EA = 450 m³/H	身障者便所1 GVS 200×200 EA = 200 m³/H	EAG-7(建築工事) 有効 0.45㎡, 1000×450 EA = 1800 m³/H チャンバー 1000×600×450H
保護室 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#20 SA = 300 m³/H	前室 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#15 SA = 200 m³/H	親子更衣室 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#15 SA = 200 m³/H	OAG-5(建築工事) 有効 0.1㎡, 750×400 OA = 1000 m³/H チャンバ 750×600×400H
親子更衣室 GVS 200×200 RA = 200 m³/H	プールシャワー室(男) GVS 200×200 EA = 250 m³/H	プール洗面コーナ(男) GVS 250×250 EA = 300 m³/H	医務室 GVS 200×200 (レターンパス)
プール更衣室(男) ×2 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#25 SA = 590 m³/H	プール更衣室(男) GVS 400×400 RA = 550 m³/H	便所2(男) GVS 300×300 EA = 600 m³/H	保護室 ×2 GVS 300×300 EA = 300 m³/H
便所2(女) ×2 GVS 250×250 EA = 325 m³/H	身障者便所2 GVS 200×200 EA = 200 m³/H	プールシャワー室(女) GVS 200×200 EA = 250 m³/H	身障者便所(2) ×2 GVS 250×250 EA = 200 m³/H
プール洗面コーナ(女) GVS 250×250 EA = 300 m³/H	プール更衣室(女) ×2 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#25 SA = 590 m³/H	プール更衣室(女) GVS 400×400 RA = 550 m³/H	便所(2) 女 ×2 GVS 250×250 EA = 650 m³/H
廊下 ×4 ｱﾈﾋﾞC2(SED付)#20 SA = 375 m³/H	便所3(男) GVS 250×250 EA = 400 m³/H	便所3(女) GVS 250×250 EA = 400 m³/H	プールシャワー室(男) ×2 GVS 300×300 EA = 550 m³/H

EV機械室 VHS 700×200 OA = 1000 m³/H	EV機械室 GVS 700×200 EA = 1000 m³/H	事務室 GVS 200×200 EA = 240 m³/H	会議室 ×2 GVS 300×300 EA = 450 m³/H	第3体育室 ×2 GVS 350×350 EA = 540 m³/H	プールシャワー室(女) ×2 GVS 300×300 EA = 550 m³/H

工事名	八王子市中央地域体育館・温水プール(仮称) 空気調和設備工事	八王子市建設部建築課	平成 3年 3月 日
図名	1.2階ダクト平面図	課長 / 係長 / 主任 / 係員	設計番号
縮尺	S = 1/200		図面番号 M-7
設計者	株式会社 東畑建築事務所	一級建築士 第 24815 号 浜田	

★star TWA-108