



機種 番号	製造名称	消費電量 ワット	電圧	電流	ACB 3P 絶緣仕様
L-1-1	L-1-1	41.7	CV-1 100V	400	300
L-1-2	L-1-2	51.6	CV-1 150V	400	400
L-1-3	L-1-3	92	CV-1 14V	100	75
L-1-4	4 16			100	100
					400 500
	E:電源			50	20
	電灯:電源			50	20
	220V				
	電機:電源			50	20

NO. 1 電灯架

L-6	L - 2 - I	59.5	CV-T 150 ^T	400	400				
L-5	L - 2 - I	22.2	CV-T 38 ^T	225	150				
					100	100			
						225	150 ^T		

NO. 2 電灯盤

[illegible]

NO. 3 電灯盤

P-4-5	星期四	55	85° 30'	F.P.C.	100
P-4-1	P-1-1	84.5°	CV-1	600	600
P-4-2	P-1-1	21.1°	CV-1	225	150
P-4-3	P-2-1	5.3°	CV-1	100	75
P-4-4	P-2-2	42.8°	CV-1	400	250
P-4-5	ELV	15°	CV-1	225	125
P-4-1	化化	16.5°	CV-1	225	125
P-4-2	化化	20°	CV-1	225	150
P-4-3	化化	22.5°	CV-1	225	150

動力盤